



Z 5

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Καλώς ήλθατε στην ομορφιά των φωτογραφίσεων mirrorless πλήρους κάδρου. Η φωτογραφική μηχανή mirrorless Nikon Z 5 πλήρους κάδρου είναι ανθεκτική, ελαφριά, πανέμορφα εύχρηστη και συμβατή με μια μεγάλη γκάμα compact φακών πλήρους κάδρου. Θα επιτύχετε νέα, συναρπαστικά επίπεδα ποιότητας εικόνας στις φωτογραφίες και τα video σας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΔΡΟ

Η ευρεία μοντούρα Z και ο αισθητήρας CMOS 24,3 MP πλήρους κάδρου συνδυάζονται για να αποδίδουν περισσότερες λεπτομέρειες, βάθος και χρώμα. Απολαμβάνετε καθαρές φωτογραφίες και εντυπωσιακό δυναμικό εύρος σε υψηλές και χαμηλές τιμές ISO.

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΦΑΚΟΙ, ΜΙΚΡΟ ΚΙΤ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Nikon Z 5 είναι συμβατή με όλους τους φακούς NIKKOR Z πλήρους κάδρου. Ο εξαιρετικά φορητός φακός NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 περιλαμβάνεται στα βασικά κιτ φωτογραφικής μηχανής Z 5 και φακού.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ AF 273 ΣΗΜΕΙΩΝ

Εξαιρετικά ευρεία κάλυψη αυτόματης εστίασης (AF) για γρήγορη, ομαλή κάλυψη αυτόματης εστίασης σε ολόκληρο το κάδρο με μεγάλη ακρίβεια. Η λειτουργία AF ανίχνευσης ματιών κλειδώνει στα μάτια για τέλεια πορτραίτα ανθρώπων. Η λειτουργία AF ανίχνευσης ζώου κάνει το ίδιο για σκύλους και γάτες.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Το ισχυρό σύστημα VR σταθεροποίησης εικόνας πέντε αξόνων που είναι ενσωματωμένο στη φωτογραφική μηχανή, σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με ταχύτητα κλείστρου έως πέντε στοπι μικρότερη από ό,τι θα ήταν δυνατόν σε άλλες περιπτώσεις.

ΚΑΘΑΡΑ VIDEO 4K

Οι φακοί NIKKOR Z πλήρους κάδρου εξασφαλίζουν όμορφο βάθος πεδίου. Μπορείτε να δημιουργείτε, με την ενσωματωμένη λειτουργία στη φωτογραφική μηχανή, time lapse video που συναρπάζουν καθώς και να αποτυπώνετε φωτογραφίες ενώ τραβάτε video.

ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΣΩ USB

Η διπλή υποδοχή κάρτας είναι συμβατή με τις γρήγορες κάρτες SD UHS-II. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε USB για τη φόρτιση της φωτογραφικής μηχανής Nikon Z 5 (εφόσον είναι απενεργοποιημένη) ή για να την τροφοδοτήσετε¹.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΡΙΝΕΣ EVF ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Το ηλεκτρονικό σκόπευτρο (EVF) υψηλής ανάλυσης 3690k-dot δεν αφήνει τίποτα εκτός κάδρου. Η ανακλινόμενη οθόνη κάνει δυνατές όλες τις οπτικές γωνίες.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ WI-FI® ΚΑΙ BLUETOOTH®

Η εφαρμογή SnapBridge της Nikon μπορεί να μετατρέψει το τηλέφωνό σας σε ένα πολύτιμο εξάρτημα. Μεταφέρετε εύκολα φωτογραφίες και video ή μετατρέψτε την έξυπνη συσκευή σας σε απομακρυσμένη οθόνη και χειριστήριο.

¹ Απαιτείται καλώδιο USB Type-C σε type-C.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΟΝΤΟΥΡΑΣ FTZ



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MB-N10



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ EN-EL15C



ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT SB-500

Z 5



CAPTURE TOMORROW



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Z 5

Τύπος	Φωτογραφική μηχανή mirrorless
Μοντούρα φακού	Μοντούρα Z της Nikon
Αισθητήρας εικόνας	NIKON φoρμά FX, CMOS
Ωφέλιμα pixel	24,3 εκατομμύρια
Υποδοχή κάρτας	2 κάρτες Secure Digital (SD), SDHC (συμβατή με UHS-II), SDXC (συμβατή με UHS-II)
Σκόπευτρο	Ηλεκτρονικό σκόπευτρο, 0,5 in. Quad-VGA OLED, περίπου 3690k-dot. Κάλυψη κάδρου: περίπου 100% (στην οθόνη), μεγέθυνση: περίπου 0,8x (όταν χρησιμοποιείτε φακό 50 mm ρυθμισμένο στο άπειρο, -1,0 m-1)
Συμβατοί φακοί	Φακοί NIKKOR με μοντούρα Z, φακοί NIKKOR με μοντούρα F (απαιτείται προσαρμογέας μοντούρας, μπορεί να ισχύουν περιορισμοί)
Τύπος κλείστρου	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου, ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας, ηλεκτρονικό κλείστρο
Ταχύτητα κλείστρου	1/8000 έως 30 δευτ. (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV), bulb, time, X200
Ταχύτητα κατά τις συνεχείς διαδοχικές λήψεις	Εως 4,5 καρτέ ανά δευτερόλεπτο (fps) με AF και AE
Ευαισθησία ISO	ISO 100 έως 51 200 σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV
Σύστημα αυτόματης εστίασης	Συνδυασμένη AF με ανίχνευση φάσης/αντίθεσης με βοηθητικό φωτισμό AF, 273 σημεία εστίασης (AF μονού σημείου)
Απόσβεση κραδασμών (VR)	Μετατόπιση αισθητήρα εικόνας 5 αξόνων, μετατόπιση φακού (διαθέσιμη με φακούς VR)
Ενσωματωμένο φλας	Όχι
Έλεγχος φλας (για εξωτερικό φλας Speedlight)	TTL: έλεγχος φλας i-TTL, ο εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL χρησιμοποιείται με μέτρηση matrix, κεντροβαρή μέτρηση και μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία, ο συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL με σημειακή μέτρηση
Pixel εγγραφής video/ταχύτητες καρτέ	3.840x2.160 (4K UHD): 30p/25p/24p, 1.920x1.080: 60p/50p/30p/25p/24p
Video	Μέθοδος συμπίεσης video: H.264/MPEG-4 AVC, μορφή αρχείου: MOV ή MP4, διαθέσιμη ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών, η έξοδος αρχείου καταγραφής video Log (N-Log) δεν είναι διαθέσιμη
Συσκευή εγγραφής ήχου	Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ή εξωτερικό μικρόφωνο με επιλογή εξασθενητή, δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας
Οθόνη	8 cm, περίπου 1040k-dot, ανακλινόμενη οθόνη αφής
Εξωτερική διασύνδεση	Επαφή USB (Type C: SuperSpeed USB), Micro υποδοχή HDMI (Type C), υποδοχή για εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο, πέδιλο εξαρτημάτων
Ασύρματη συνδεσιμότητα	Wi-Fi®/ BLUETOOTH®
Μπαταρία	Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15c. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ενδεχομένως να ληφθούν μερικές φορές λιγότερες φωτογραφίες με μία φόρτιση σε σύγκριση με την EN-EL15c.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)/Βάρος	Περίπου 134 x 100,5 x 69,5 mm, Περίπου 675 g
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Καπάκι σώματος BF-N1, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-29 (διατίθεται συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή), επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με κάλυμμα ακροδεκτών EN-EL15c, φορτιστής μπαταρίας MH-25a (διατίθεται είτε με μετασχηματιστή ρεύματος τοίχου ή με καλώδιο ρεύματος τύπου και σχήματος που ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή πώλησης), λουρί AN-DC19, καλώδιο USB UC-E24, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-1

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΙΤ	Kit Z 5 + 24-50	Kit Z 5 + 24-50 + FTZ
Κωδικός προϊόντος	VOA040K001	VOA040K003
Κωδικός EAN	4960759904676	4960759153906



CAPTURE TOMORROW

Z 5 SnapBridge



24,3 MP | ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΔΡΟΥ | ΦΟΡΗΤΟ ΚΙΤ | VIDEO 4K | WI-FI®/ BLUETOOTH®